
DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO SAFETY VALVULADO ATA de R.P. - N° 250/2023 - SMS.G



Avaliar condição venosa do paciente e escolher o calibre mais adequado.



Ao retirar o cateter da embalagem, verifique se o clamp e os filtros estão abertos.




3


Garrotear o membro e realizar a antissepsia da pele na região onde será feita a punção.



Realizar a punção venosa com o bisel voltado para cima.**




Avançar com o cateter na veia e retirar a agulha, simultaneamente até o acionamento do dispositivo com um "click".



Observar o sistema ser preenchido com o sangue e retirar o garrote.





Estabilizar o cateter com a tira que acompanha o adesivo de fixação*. Retirar e descartar os filtros.



Conectar a seringa com solução fisiológica 0,9% e realizar o flushing para lavagem do acesso*. Ao fim, fechar o clamp.



Realizar a fixação do cateter e a identificação do acesso*.

- * Conforme protocolo da instituição.
- ** A angulação da punção pode variar de 15° a 45° dependendo do tipo e condições do paciente.
- DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO SAFETY VALVULADO 24 G X 19 MM CÓDIGO SUPRI: 11. 65.003.001.0049-8
- DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO SAFETY VALVULADO 22 G X 25 MM CÓDIGO SUPRI: 11.065.003.001.0050-1
- DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO SAFETY VALVULADO 20 G X 32 MM CÓDIGO SUPRI: 11.065.003.001.0051-0
- DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO SAFETY VALVULADO 18 G X 32 MM CÓDIGO SUPRI: 11.065.00.001.0052-8

CUIDADOS ESPECIAIS



Deve ser manipulado por profissional técnico devidamente capacitado e habilitado.



Utilizar técnicas assépticas recomendadas conforme o protocolo institucional.



Verificar a validade do item bem como as condições da embalagem antes de utilizá-lo.



Seguir rigorosamente as instruções de uso preconizadas pelo fabricante.

